



MAXIMUM TECHNOLOGY

www.maximumtechnology.nl

Professional Bowling Products

Maximum Technology AMF 82-70 Control Board met APS

Dipswitchfuncties:

- 1- aan: APS signaal niet aangesloten
- 2- aan: Geen sweep reverse na gootbal en 7 of 10
- 3- aan: Geen sweep reverse na offspot
- 4- aan: 1e bal licht altijd aan
- 5- aan: GPSW niet testen
- 6- aan: Qubica snelle strike functie aan

Testfunctie:

Pit, Sweep en Tafel uitschakelen op de Back End Controlbox door de zwarte schakelaars P, S en T naar beneden te zetten.

Chassis in testmodus zetten door de zero knop op de printplaat zolang ingedrukt te houden totdat er twee piepjes hoorbaar zijn. Het display geeft "t" aan. Nu kunt u iedere schakelaar in de machine afzonderlijk bedienen. Als het signaal goed binnenkomt op het controller board klinkt een piepton zolang u de schakelaar vasthoudt.

Testfunctie verlaten door de zero knop weer in te drukken totdat er weer twee piepjes hoorbaar zijn. Op het display verschijnt "1" of "2" om aan te geven dat de machine wacht op 1^e of 2^e bal cycle.

Pit, Sweep en Tafel weer inschakelen op de Back End Controlbox door de zwarte schakelaars P, S en T naar boven te zetten.

!!!! Schakelaar **TB** (interlock schakelaar van de tafel) kan niet op deze manier worden gemeten omdat deze niet apart binnenkomt op het controller board!!!!

